






KULTIVATOR VARIO AG

- Formrohrchassis
- Befestigung an den drei Punkten des Hebers
- Verstellbare und bewegliche Scharen



MOD.	Abmessungen			Höhe der Scharen mm	Arbeitsbreite mm			Kg		€
		Nr Scharen	Zinken			HP				
AG 6	150x170x112	6	260	540	1500	150-200	1800	320	70	
AG 9	190x170x112	9	260	540	1900	150-2000	2000	400	70	
AG 11	240x170x112	11	260	540	2400	150-200	2600	450	70	

KULTIVATOR VARIO AG TE80

ELEKTRONIK

MIT QUADRATFEDERN - MIT MESSER


TE/80 DX



VARIO AG TE/80 TOP *Elektronik*

- Scharen 550 mm
- Pumpe und Öltank
- Elektrischer Not-Einzug (Taste)
- Hydraulische Walze zur Tiefenführung (Traktoröl)
- Aufgehängte hydraulische Pumpe
- Traktor: 540 rpm PTO

Für die technischen Eigenschaften siehe Tabelle VARIO AG auf vorherige Seite	
AG 6 TOP	
AG 9 TOP	
AG 11 TOP	



VARIO AG TE/80 PREMIUM *Elektronik*

- Scharen 550 mm
- 2 hydraulische Pumpen, System für motorisiertes hydraulisches Zubehör
- Elektrischer Not-Einzug (Taste)
- Hydraulische Walze zur Tiefenführung (Taste)
- ÖLKÜHLER
- AUFGEHÄNGTE PUMPE AM PTO
- Traktor: 540 rpm PTO
- HYDRAULIKZUBEHÖRKIT

Für die technischen Eigenschaften siehe Tabelle VARIO AG auf vorherige Seite	
AG 6 PREMIUM	
AG 9 PREMIUM	
AG 11 PREMIUM	

