

STRUCTURE HYDRAULIQUE

- Structure hydraulique
- Vérins hydrauliques à double effet
- Fonctionnement de l'huile du tracteur
- Fermeture du toit en tôle
- Tracteur n ° 1 paire d'accouplements hydrauliques double effet







	Minima mm	Massima mm	
Lunghezza	3300	7000	
Larghezza	1300	1700	

OUTILS

TOILE DE RECouvreMENT AVANT-ARRIÈRE (FIXATION AVEC BANDE ÉLASTIQUE)..... €
 TISSU LATÉRAL..... €

À QUANTIFIER
 À QUANTIFIER

OUTILS

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRIX	MACHINE
	CR 002	ROULEAUX À DOUBLE ROUES POUR LE DECHARGEMENT 3000 - 4000 mm		G40 TM RE / G40 TM RS PM RS
	CR 003	ROULEAUX À DOUBLE ROUES POUR LE DECHARGEMENT 4000 - 6000 mm		
	CR 006	CLOISON ANTÉRIEUR TELESCOPIQUE standard sur mod. PM RS		G40 TM RE / G40 TM RS
	CR 015	BORDS LATÉRALES OUVRANTS DEMONTABLE 300 mm HAUTEUR 3000 - 4000 mm		G40 TM RE / G40 TM RS / PM RS / PM RS S
	CR 016	BORDS LATÉRALES OUVRANTS DEMONTABLE 300 mm HAUTEUR 4000 - 6000 mm		
	CR 020	RALLONGE POSTÉRIEUR TELESCOPIQUE MANUEL - 1 m extension		PM RS